



# ООО «ТЕХНОЛОГИЯ И МАТЕРИАЛЫ»


Ростовская обл., г.Батайск: т./факс 8 (863-54) 7-17-30; 7-17-37; 7-17-47.

сайт: [www.tim-smesi.ru](http://www.tim-smesi.ru); e-mail: [sbittim@gmail.com](mailto:sbittim@gmail.com)

## Прайс-лист на полимерцементные сухие строительные смеси «Тим»

Цены указаны в рублях с учётом НДС 18% , стоимости упаковки. Действуют с 24.06.2016

Наименование смеси	Область применения	Расход сухой смеси на 1 м <sup>2</sup> при толщине слоя 1 мм, кг	Упаковка	Розница	До 10 тонн	10-25 тонн	25-60 тонн
<b>КЛЕЕВЫЕ СМЕСИ</b>							
<b>Тим № 31</b> Клей СТАНДАРТ для керамической плитки	Облицовка керамической плиткой стен и полов из тяжелого и легкого бетона, кирпича и асбестоцемента в помещениях с нормальной влажностью.	1,1-1,2	25 кг	181	172	164	156
<b>Тим № 33</b> КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ	Облицовка керамической плиткой стен, полов (кроме «тёплых полов») из тяжелого и легкого бетона, кирпича, асбестоцемента и влагостойкого гипсокартона в жилых, общественных и производственных зданиях, в том числе в помещениях с повышенной влажностью. Допускается применение для облицовки наружных поверхностей, не подверженных систематическому увлажнению.	1,2-1,3	25 кг	218	208	198	189
<b>Тим № 34</b> КЛЕЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ БЕЛЫЙ	Клеевая смесь на основе белого цемента применяется для облицовки стеклянной, керамической и каменной мозаикой, керамической плиткой светлых тонов стен и полов из тяжелого и легкого бетона, кирпича, асбестоцемента и влагостойкого гипсокартона в жилых, общественных и производственных зданиях, в том числе помещений с повышенной влажностью, пригоден для кладки стеклоблоков. Допускается применения для облицовки наружных поверхностей, не подверженных систематическому увлажнению	1,01-1,15	25 кг	356	339	323	308
<b>Тим № 35</b> КЛЕЙ СИЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ	Для облицовки стен и полов в жилых, общественных производственных зданиях, в помещениях с высоким уровнем влажности и колебаниями температуры, а также закрытых бассейнов, всеми видами керамической плитки, плитками малого и среднего размера из натурального и искусственного камня, мрамора и керамогранита. Возможна облицовка по старой плитке внутри помещения. Подходит для укладки керамической плитки при устройстве теплого пола.	1,01-1,15	25 кг	332	316	301	287
<b>Тим № 36</b> Клей ГРАНИТ для бассейнов и теплоизоляционных плит	Приклеивание плит утеплителя (пенополистерола, минеральной ваты и т.д.) на стены из тяжелого и легкого бетона, кирпича и асбестоцемента внутри и на фасадах жилых, общественных зданий; укладки армирующей сетки по плитам утеплителя, а также облицовка тяжеловесными плитами, керамогранитом, мрамором, гранитом, природным и искусственным камнем фасадов, бассейнов, фонтанов, резервуаров для воды. Идеально подходит для теплого пола.	1,05-1,15	25 кг	446	425	405	386
<b>Тим № 37</b> Клей ЛЮКС белый для открытых бассейнов и мозаичных работ	Приклеивание стеклянной, керамической и каменной мозаики, мрамора, керамогранита, гранита, тяжелых плит из природного и искусственного камня при облицовке фасадов, цоколей, ступеней бассейнов, фонтанов.	1,05-1,15	25 кг	578	550	524	499
<b>Тим № 38</b> Клей МОНТАЖ для ячеистобетонных блоков	Для кладки блоков и плит из газобетона, пенобетона, полистиролбетона и других теплоизоляционных материалов. Применяется для наружных и внутренних работ.	1,1	25 кг	194	185	176	168
<b>Тим № 38</b> Клей МОНТАЖ для ячеистобетонных блоков ЗИМНИЙ	Для кладки блоков и плит из газобетона, пенобетона, полистиролбетона и других теплоизоляционных материалов при отрицательных температурах до -15° С. Применяется для наружных и внутренних работ.	1,1	25 кг	234	223	212	202
<b>Тим № 39</b> Клей армирующий ТЕПЛОФАСАД для пенополистирольных и минераловатных плит <b>НОВИНКА !!!</b>	Смесь применяется в системе наружной и внутренней теплоизоляции зданий для приклеивания минераловатных и пенополистирольных плит, а также для создания защитного слоя, армированного стеклотканной сеткой, с последующим нанесением декоративных материалов. Наносится на вертикальные и горизонтальные бетонные, кирпичные, газобетонные, каменные и оштукатуренные поверхности.	1,1-1,2	25 кг	318	303	289	275
<b>ШТУКАТУРКИ</b>							
<b>Тим № 12</b> ВЫРАВНИВАЮЩАЯ СМЕСЬ для стен	Для наружных и внутренних стен из тяжелого и легкого бетона, кирпича и стеновых панелей в жилых, общественных и производственных зданиях перед их оштукатуриванием или облицовкой плиткой. Позволяет существенно сократить расход штукатурных смесей «Тим№23» или «Тим№26» и клеевых смесей «Тим№31», «Тим№33», «Тим№34», «Тим№35», «Тим№36», «Тим№37».	1,2-1,3	25 кг	188	179	170	162
<b>Тим № 23</b> ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНАЯ “для внутренних работ	Оштукатуривание внутренних стен жилых, общественных и производственных зданий с бетонными, кирпичными, блочными и т.п. стенами, в том числе в помещениях с повышенной влажностью.	1,05-1,15	25 кг	181	172	164	156



ШТУКАТУРКИ							
<b>ТиМ № 25</b> ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ	Предназначена для оштукатуривания вертикальных и горизонтальных бетонных, кирпичных и газобетонных оснований, в сухих и влажных помещениях, а также для оштукатуривания фасадов. Для наружных и внутренних работ.	1,1	25 кг	204	194	185	176
<b>ТиМ № 26</b> Штукатурка цементная фасадная	Оштукатуривание фасадов жилых, общественных и производственных зданий с бетонными, кирпичными, блочными и т.п. стенами.	1,2-1,3	25 кг	204	194	185	176
<b>ТиМ № 28</b> Штукатурка декоративная КОРОЕД	Применяется при оштукатуривании фасадов и внутренних помещений жилых, общественных и производственных зданий, по поверхности цементных штукатурок и бетона, а также в системах наружной теплоизоляции зданий по армирующему клеевому слою.	1,2-1,3	25 кг	503	479	456	434
<b>ТиМ № 50</b> Штукатурка гипсовая для машинного и ручного нанесения	Оштукатуривание внутренних стен жилых, общественных и производственных зданий с бетонными, кирпичными, блочными и т.п. стенами.	0,6-0,8	30 кг	316	301	287	273
<b>ТиМ № 53</b> Штукатурка гипсовая с антигрибковым эффектом	Оштукатуривание внутренних стен жилых, общественных и производственных зданий с бетонными, кирпичными, блочными и т.п. стенами, в том числе в помещениях с повышенной влажностью.	0,9-1,2	30 кг	318	303	289	275
ШПАТЛЕВКИ							
<b>ТиМ № 42</b> ШПАТЛЕВКА ФАСАДНАЯ ВЫРАВНИВАЮЩАЯ СЕРАЯ <b>НОВИНКА !!!</b>	Смесь применяется для выравнивания оштукатуренных фасадов, наружных и внутренних поверхностей стеновых панелей или монолитных стен, а также заделки трещин и повреждений в конструкциях из тяжелого и легкого бетона, кирпича и асбестоцемента. Под последующую покраску и оклейку обоями.	1,2	25 кг	286	272	259	247
<b>ТиМ № 43</b> ШПАТЛЕВКА ФАСАДНАЯ ВЫРАВНИВАЮЩАЯ БЕЛАЯ	Для выравнивания оштукатуренных фасадов, наружных и внутренних поверхностей стеновых панелей или монолитных стен, а также заделки трещин и повреждений в конструкциях из тяжелого и легкого бетона, кирпича и асбестоцемента. Под последующую покраску, оклейку обоев.	1,1-1,2	25 кг	437	416	396	377
<b>ТиМ № 45</b> Шпатлевка фасадная финишная белоснежная	Применяется для высококачественной финишной отделки фасадов зданий, а так же для выравнивания стен и потолков в помещениях с нормальной и повышенной влажностью с целью получения идеально гладкой и ровной поверхности. Рекомендуется для отделки поверхностей, обработанных смесями «ТиМ№23», «ТиМ№ 26», «ТиМ№43».	1,0	20 кг	438	417	397	378
<b>ТиМ № 47</b> Шпатлевка СУПЕР полимерная финишная	Применяется для высококачественного финишного шпатлевания стен и потолков из бетона, гипсокартона, оштукатуренных цементных и гипсовых поверхностей, внутри отапливаемых помещений с нормальной влажностью под последующее окрашивание или оклеивание.	0,8-1,0	20 кг	425	405	386	368
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ							
<b>ТиМ № 13</b> Гидроизоляция обмазочная ВОДОСТОП <b>НОВИНКА !!!</b>	Смесь предназначена для гидроизоляции недеформирующихся бетонных, кирпичных и оштукатуренных оснований в жилых и производственных зданиях. Применяется для гидроизоляции подвалов, ванных и душевых комнат, кухонь, балконов, террас, фонтанов, искусственных водоёмов и др. Для наружных и внутренних работ	1,2-1,4	20 кг	700	667	635	605
РОВНИТЕЛИ ДЛЯ ПОЛА							
<b>ТиМ № 10</b> СТЯЖКА ДЛЯ ПОЛА ВЫСОКОПРОЧНАЯ	Смесь предназначена для устройства высокопрочных стяжек рекомендуемой толщиной от 10 до 150 мм в жилых, общественных и производственных зданиях по бетонным, цементно-песчаным основаниям для создания монолитного основания. Рекомендуется для устройства системы «Теплый пол» с минимальной толщиной 30мм. Для наружных и внутренних работ.	1,8-2,0	25 кг	189	180	171	163
<b>ТиМ № 15</b> ПОЛ НАЛИВНОЙ БАЗОВЫЙ	Смесь предназначена для выравнивания бетонных полов и цементно-песчаных оснований, рекомендуемой толщиной от 7 до 50 мм в жилых, общественных и производственных зданиях с последующим креплением напольных покрытий (керамогранит, ламинат, паркет, линолеум) Рекомендуется для устройства системы «Теплый пол». внутренних работ.	1,4-1,5	25 кг	441	420	400	381
<b>ТиМ № 16</b> НАЛИВНОЙ ПОЛ БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЙ ЭКСПРЕСС	Смесь предназначена для окончательного финишного выравнивания толщиной от 3 до 100 мм бетонных полов и цементно-песчаных оснований под последующие покрытия (линолеум, ламинат, ковровлин, керамическая плитка и др.). Применяется для внутренних работ в сухих помещениях. Машинного и ручного нанесения. Рекомендуется использовать в системе «Теплый пол».	1,1-1,2	20 кг	305	290	276	263
<b>Время твердения 3 – 4 часа !!!</b>							
<b>ТиМ № 17</b> ПОЛ НАЛИВНОЙ САМОНИВЕЛИРУЮЩИЙСЯ ФИНИШНЫЙ	Окончательное выравнивание бетонных оснований и стяжек перед устройством чистых полов внутри жилых и общественных зданий. Финишная стяжка толщиной 3-10 мм.	1,1-1,3	25 кг	470	448	427	407

## КЛАДОЧНЫЕ СМЕСИ

**НОВИНКА!**

<b>ТиМ № 22</b> КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР БЕЛЫЙ <b>НОВИНКА !!!</b>	Кладочный раствор применяется для кладки стен из керамического, клинкерного и силикатного кирпича, искусственного и натурального камня с низким, умеренным и высоким водопоглощением с последующей расшивкой швов. Для внутренних и наружных работ.	1,8-2,0	25 кг	280	267	254	242
---	---	---------	-------	-----	-----	-----	-----

## ТиМ-Эффект 30кг

<b>ТиМ-Эффект №10</b> СТЯЖКА ДЛЯ ПОЛА ВЫСОКОПРОЧНАЯ	Смесь предназначена для устройства высокопрочных стяжек рекомендуемой толщиной от 10 до 150 мм в жилых, общественных и производственных зданиях по бетонным, цементно-песчаным основаниям для создания монолитного основания. Рекомендуется для устройства системы «Теплый пол» с минимальной толщиной 30мм. Для наружных и внутренних работ.	1,8-2,0	30 кг	218	208	198	189
---	---	---------	-------	-----	-----	-----	-----

<b>ТиМ-Эффект №24</b> Штукатурка цементная машинного и ручного нанесения	Штукатурная смесь машинного и ручного нанесения, предназначенная для выравнивания стен и потолков из бетонных, газобетонных и кирпичных оснований сухих и влажных помещений, а также для оштукатуривания фасадов.	1,1-1,2	30 кг	218	208	198	189
---	---	---------	-------	-----	-----	-----	-----

<b>ТиМ-Эффект № 31</b> Клей СТАНДАРТ для керамической плитки	Облицовка керамической плиткой стен и полов из тяжелого и легкого бетона, кирпича и асбестоцемента в помещениях с нормальной влажностью.	1,1-1,2	30 кг	207	197	188	179
--	--	---------	-------	-----	-----	-----	-----

<b>ТиМ -Эффект № 38</b> Клей МОНТАЖ для ячеистобетонных блоков	Для кладки блоков и плит из газобетона, пенобетона, полистиролбетона и других теплоизоляционных материалов. Для наружных и внутренних работ.	1,1	30 кг	218	208	198	189
--	--	-----	-------	-----	-----	-----	-----

<b>ТиМ-Эффект № 38</b> Клей МОНТАЖ для ячеистобетонных блоков <b>ЗИМНИЙ</b>	Для кладки блоков и плит из газобетона, пенобетона, полистиролбетона и других теплоизоляционных материалов при отрицательных температурах до -15°С.  Применяется для наружных и внутренних работ.	1,1	30 кг	265	252	240	229
--	---	-----	-------	-----	-----	-----	-----

## ГРУНТОВКИ

Цена за 1 шт, руб.

<b>ГРУНТОВКА ФАСАДНАЯ</b> ГЛУБОКОПРОНИКАЮЩАЯ НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ С АНТИСЕПТИЧЕСКИМИ ДОБАВКАМИ.  <b>ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ.</b> Применяется для грунтования зданий перед их покраской воднодисперсионными красками, а также перед и после нанесения выравнивающих шпатлевок, толстослойных штукатурных и декоративных покрытий на гладкие и пористые минеральные и цементосодержащие подложки, кирпич, гипсокартонные панели, все виды штукатурок и шпатлевок, на старые лакокрасочные покрытия после предварительной подготовки поверхности. Также применяется для грунтования полов перед нанесением самовыравнивающихся смесей.	1л на 3-7 м <sup>2</sup>	5л.	147
		10л.	270

<b>ГРУНТОВКА</b> ГЛУБОКОПРОНИКАЮЩАЯ НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ С АНТИСЕПТИЧЕСКИМИ ДОБАВКАМИ.  <b>ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ.</b> Применяется перед нанесением выравнивающих шпатлевок, толстослойных штукатурных и декоративных покрытий. Наносится на гладкие и пористые минеральные и цементосодержащие подложки, кирпич, гипсокартонные панели, все виды штукатурок и шпатлевок, на старые лакокрасочные покрытия после предварительной подготовки поверхности. А также для грунтования полов перед нанесением самовыравнивающихся смесей.	1л на 3-7 м <sup>2</sup>	5л.	120
		10л.	230